

MAHOR *Aqua*

Reservatório Metálico



ficha técnica

FICHA TÉCNICA

Capacidades	m ³	7 – 4152
Altura	m	1,15 – 5,63
Diâmetro	m	2,71 – 67,80
Entrada/saída de água		Superior/ lateral/inferior
União entre chapas		Parafusos M12 zincados

Normativa

Resistência sísmica	NP EN1998-1:2010
Ações: Exposição ao vento Líquido no interior Ação sísmica sobre o líquido	NP EN 1991-1-4 :2010 EN 1991-4 :2006 EN 1998-4 :2006
Estrutura	NP EN 1993-1-1 :2010 EN 1993-1-3 :2006 EN 1993-1-6 :2007 NP EN 1993-1-8 :2010

Especificações da chapa

Dimensões da chapa (AxL)	mm	3000x1250
Dimensões da chapa nervurada (AxL)	mm	3000x1150
Espessura da chapa	mm	1,5 – 2,0
Especificação/tratamento		DX51D / Z275 (275g/m ²)
Norma		EN 10346
Peso da chapa 1,5/2,0mm	kg	45/60

Estanquidade

Tipo de impermeabilização		Tela em PVC - 0,8mm
Densidade	g/m ²	630
Ações: Densidade Resistência à ruptura Resistência ao rasgão Aderência Resistência à temperatura Resistência à luz Inflamabilidade		DIN EN ISO 2286-2 :1998 EN ISO 1421 :1998 DIN 53 363 :1969 EN ISO 2411 :2000 DIN EN 1876-2 :1998 ISO 105 B02: 1988 ISO 3795 :1989

Garantia

Defeitos de fabrico	2 Anos
---------------------	--------

MAHORTRACK

Arazede - Coimbra - Portugal
www.mahor.pt / geral@mahor.pt
T: +351 239 600 102